



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSX 160c

Aant. polen 3P+N

Nominale stroom 80 A

Release Elektromechanisch


ELEKTRISCHE KENMERKEN

| | | | |
|--|---------------------|---|------------------------|
| Standaard | IEC/EN 60947-2 | Uitvoering | Bevestigd |
| Gebruik categorie | A | DIN-railmontage | Ja, middels accessoire |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 | Kan worden uitgerust met motorbediening | Aant. |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue) | 525 Vac - 250 Vdc | Compatibele vergrendeling | - |
| Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 8 kV | Geleverde klemmen | Front voor FW-kabels |
| Overspannings categorie | IV | Montage positie | Elke |
| Isolatievoltage (Ui) | 690 V | Upline/downline voeding | Ja |
| Thermische regeling | 0,63 - 0,8 - 1 x In | Werkspanning (415 Vac) | 14.000 cicli |
| Magnetische regeling | Vast - 1.000 A | Mechanisch levensduur | 20.000 cycli |
| Nul bescherming | Niet beschermd | Bedrijfstemperatuur | -5°C +65°C |
| Totale vermogensverlies | 41.2 W | Opslagtemperatuur | -20° +65° |
| Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm) | - | Gewicht (kg) | 1 |
| Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw) | - | Breedte | 100 mm |
| Idn regeling | - | Hoogte | 130 mm |
| DT regeling | - | Diepte | 68 mm |

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 220/240 Vac | 35 kA | 220/240 Vac | 18 kA |
| 400/415 Vac | 25 kA | 400/415 Vac | 13 kA |
| 440 Vac | 15 kA | 440 Vac | 7,5 kA |
| 525 Vac | 7,5 kA | 525 Vac | 4 kA |
| 690 Vac | - | 690 Vac | - |
| 250 Vdc | 20 kA | 250 Vdc | 10 kA |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

