



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSX 125

Aant. polen 3P

Nominale stroom 20 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN


| | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|
| Standaard | IEC/EN 60947-2 | Uitvoering | Vast - Plug-in |
| Gebruik categorie | A | DIN-railmontage | Ja, middels accessoire |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 | Kan worden uitgerust met motorbediening | Ja |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue) | 690 Vac - 250 Vdc | Compatibele vergrendeling | Hendel - Kabel |
| Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 8 kV | Geleverde klemmen | Front FC |
| Overspannings categorie | IV | Montage positie | Elke |
| Isolatievoltage (Ui) | 800 V | Upline/downline voeding | Ja |
| Thermische regeling | 0,63 - 0,8 - 1 x In | Werkspanning (415 Vac) | 30.000 cycli |
| Magnetische regeling | 6 - 8 - 10 - 12 x In | Mechanisch levensduur | 30.000 cycli |
| Nul bescherming | - | Bedrijfstemperatuur | -5°C +65°C |
| Totale vermogensverlies | 18 W | Opslagtemperatuur | -20° +65° |
| Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm) | - | Gewicht (kg) | 1.1 |
| Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw) | - | Breedte | 90 mm |
| Idn regeling | - | Hoogte | 155 mm |
| DT regeling | - | Diepte | 68 mm |

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

| | | | |
|-------------|-------|-------------|------------|
| 220/240 Vac | 85 kA | 220/240 Vac | 85 kA |
| 400/415 Vac | 65 kA | 400/415 Vac | 36 / 33 kA |
| 440 Vac | 50 kA | 440 Vac | 25 kA |
| 525 Vac | 25 kA | 525 Vac | 22 kA |
| 690 Vac | 6 kA | 690 Vac | 6 kA |
| 250 Vdc | 40 kA | 250 Vdc | 40 kA |

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

