



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSXD 125

Aant. polen 3P

Nominale stroom 50 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN


Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Bevestigd
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	525 Vac	Compatibele vergrendeling	-
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	525 V	Upline/downline voeding	Ja
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	30.000 cycli
Magnetische regeling	Vast - 500 A	Mechanisch levensduur	30.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	14.94 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	1.1
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	90 mm
Idn regeling	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Hoogte	155 mm
DT regeling	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Diepte	68 mm

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	35 kA	220/240 Vac	27 kA
400/415 Vac	25 kA	400/415 Vac	19 kA
440 Vac	15 kA	440 Vac	12 kA
525 Vac	8 kA	525 Vac	6 kA
690 Vac	-	690 Vac	-
250 Vdc	-	250 Vdc	-

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9243

MSX

STANDARDS/APPROVALS

