



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSXD 125

Aant. polen 3P

Nominale stroom 125 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN


| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------|
| Standaard | IEC/EN 60947-2 | Uitvoering | Bevestigd |
| Gebruik categorie | A | DIN-railmontage | Ja, middels accessoire |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 | Kan worden uitgerust met motorbediening | Ja |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue) | 525 Vac | Compatibele vergrendeling | - |
| Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 8 kV | Geleverde klemmen | Front FC |
| Overspannings categorie | IV | Montage positie | Elke |
| Isolatievoltage (Ui) | 525 V | Upline/downline voeding | Ja |
| Thermische regeling | 0,63 - 0,8 - 1 x In | Werkspanning (415 Vac) | 30.000 cycli |
| Magnetische regeling | Vast - 1.250 A | Mechanisch levensduur | 30.000 cycli |
| Nul bescherming | - | Bedrijfstemperatuur | -5°C +65°C |
| Totale vermogensverlies | 29.52 W | Opslagtemperatuur | -20° +65° |
| Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm) | - | Gewicht (kg) | 1.1 |
| Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw) | - | Breedte | 90 mm |
| Idn regeling | 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A | Hoogte | 155 mm |
| DT regeling | 0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms | Diepte | 68 mm |

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

| | | | |
|-------------|-------|-------------|------------|
| 220/240 Vac | 50 kA | 220/240 Vac | 50 kA |
| 400/415 Vac | 36 kA | 400/415 Vac | 36 / 30 kA |
| 440 Vac | 25 kA | 440 Vac | 25 kA |
| 525 Vac | 22 kA | 525 Vac | 22 kA |
| 690 Vac | - | 690 Vac | - |
| 250 Vdc | - | 250 Vdc | - |

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9266

MSX

STANDARDS/APPROVALS

