



Omschrijving Interruttore non automatico scatolato

Code MSXM 160c

Aant. polen 4P

Nominale stroom 160 A

Release -

ELEKTRISCHE KENMERKEN


Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	AC-23 A, DC-22 A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	690 V
Thermische regeling	-
Magnetische regeling	-
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	61.6 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	2.8
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	2 kA
Idn regeling	-
DT regeling	-
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)	

MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Bevestigd
DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Kan worden uitgerust met motorbediening	Aant.
Compatibele vergrendeling	-
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	10.000 cycli
Mechanisch levensduur	20.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	0.9
Breedte	100 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	68 mm
NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)	

220/240 Vac	- 220/240 Vac	-
400/415 Vac	- 400/415 Vac	-
440 Vac	- 440 Vac	-
525 Vac	- 525 Vac	-
690 Vac	- 690 Vac	-
250 Vdc	- 250 Vdc	-

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

