



SMART [PRO] 2.0 is a high power outdoor and indoor LED projector, suitable for lighting large areas and sports facilities.

It can be installed on the wall, ceiling or ground thanks to the polyester powder coated galvanised steel bracket with trivalent passivation, equipped with adjustable goniometric scale and supplied in a kit. The body is fabricated in aluminium die casting

EN AB 46100, with integrated passive heat dissipation, powder-coated polyester paint with trivalent passivation. PCB metal core with CSP LED.

Reflector made of metallic HT PC or anodised and polished aluminium. Hardened front glass with 4mm thickness, anti-ageing silicone seals and A2 stainless steel exterior screws. Bracket screws with GEOMET® treatment. Plastic venting and anti-condensation device. Insulation class 1. Remote power supply unit in DALI or DMX options, multiple electrical connection kits, supplied separately.

Available with nine different types of optics, three types of Colour Temperature (3,000/4,000K/5,700K) and three different types of Colour Rendering Index (CRI>70, CRI>80, CRI>90).

Designed to withstand surges up to 5KV (RCCB mode) and 10KV (common mode), temperature variations from -30°C to +50°C, water and dust penetration up to IP66 protection grade and shockproof up to IK08 grade.

ALGEMENE INFORMATIE

Context	Sport, grote gebieden
Armatuur	LED-armatuur met gemiddeld en hoog lumenvermogen
Toepassing	Binnen / Buiten
Unieke digitale code (Datamatrix)	Momenteel niet aanwezig
Kleur	Grafiëtgrijs
Soort lichtbron	LED
Systeem vermogen	970 W
Levensduur led	L90B10(Tq25 °C)=40.000u; L80B10 (Tq25 °C)=90.000u
Gewicht (kg)	29
Garantie	5 jaar
Opslagtemperatuur	-
Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C

MATERIALEN

Behuizing	Gegoten aluminium
Schildtype	Vlak gehard glas 4 mm
Optiek	Gepolijste geanodiseerde aluminium reflector met 99,99% zuiver aluminium
Pakking	Anti-aging silicone
Slothaak	Hexagonale metrische schroeven

Externe schroef	Rvs
-----------------	-----

Kleur	Polyester poedercoating
NORMEN EN GOEDKEURINGEN	
Classificatie	-
Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	Aant.
DIN 18032-3 certificering	Beschikbaar
IPEA	-
Isolatie klasse	I
IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	-

OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Optiek	S2 - Symmetrisch Medium
Unified Glare Rating	G*6 - ULOR = 0
Lumen output (lm)	97400
Effectiviteit (lm/W)	100
Kleur temperatuur	5700 K
Kleurweergave-index (CRI)	CRI>90 TLCI>80
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 3
Fotobiologisch risicoklasse	-
Standaard	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201


ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Voeding voltage	-
Nominale frequentie (Hz)	-
Driver	Moet afzonderlijk worden besteld
Uitvalpercentage driver	Zie externe verzorgingseenheid
Overspanningsbescherming	Zie externe verzorgingseenheid
Besturingssysteem	Zie externe verzorgingseenheid


INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Montage en installatie	Verlichting met hoge mast - Wandmontage - Grondmontage
Helling	Rotatie op beugel met geïntegreerde goniometer
Bedrading	Waterdichte connector
Bevestiging	Beugel
Vervangbaarheid lichtbron	Door professional
Vervangbaarheid verdeelinrichting	-
Driver box	Extern
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,333 m2
	-
	-
	-
	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





Product Data Sheet

GWP2630AB957

Smart [PRO] 2.0

Geïntegreerde oplossing voor professionele sportaccomodaties en grote buitenruimtes

TECHNICAL SYMBOLOGY



0,333 m2



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

