



VOORDELEN

- Eenvoudige bediening - met één hand af te stellen
- Modern design voor een discrete en esthetische ophanging
- Uitgebreid assortiment aan eindbevestigingen, maakt montage op de meeste plekken mogelijk
- Ideaal voor het ophangen van signalisatie panelen aan rails of met schroeven
- Geleverd als gebruiksklare set met standaard kabellengtes van 1 tot 10 meter
- Verkrijgbaar met een kabel met diameter 1,5 mm voor maximale discretie van het ophangstelsel
- Zijdelingse kabeluitgang



1.

Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken



A technical drawing of a mechanical part, likely a valve or connector, shown in a front view. The drawing includes several dimension lines with arrows indicating measurements:

- A:** Horizontal dimension across the top flange.
- B:** Vertical dimension from the base to the top of the main body.
- C:** Horizontal dimension across the base flange.
- D:** Vertical dimension from the base to the top of the base flange.
- E:** Vertical dimension from the base to the top of the main body.
- F:** Horizontal dimension across the base flange, centered.

Afmetingen	A	B	C	D	E	F
(mm)	16	37	Ø 17,5	2	6	M6

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op
of kijk op onze website **www.gripple.com**

Maximale veilige werkbelasting:

15 kg, met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1

Omhuusel - Zamac ZA2

Blokkeermechanisme - Messing

Drukknop - Acetaal (POM)

Vernikkeling - Glanzend (BS 4758)