Angel – Inwendig

Ontworpen voor het ophangen van verlichting, signalisatie, akoestische baffles en installaties op plekken waar esthetiek belangrijk is.

VOORDELEN

- Eenvoudige bediening - met één hand af te stellen
- Modern design voor een discrete en esthetische ophanging
- Uitgebreid assortiment aan eindbevestigingen, maakt montage op de meeste plekken mogelijk
- Inwendige schroefdraad, ideaal voor directe bevestiging aan verlichtingsarmaturen, frames en akoestische panelen. Verkrijgbaar in M4 en M6
- Geleverd als gebruiksklare set met standaard kabellengtes van 1 tot 10 meter
- Verkrijgbaar met een kabel met diameter 1,5 mm voor maximale discretie van het ophangsysteem
- Zijdelingse kabeluitgang

INSTALLATIE & AFSTELLING

1.



2.



3.



Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

PRODUCTSPECIFICATIES



Afmetingen	A	B	C	D	E
(mm)	16	35	Ø 11,5	Max 6	M4 of M6

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website **www.gripple.com**

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
15 kg, met een veiligheidscoëfficient van 5:1

Materiaal:
Omhulsel - Zamac ZA2
Blokkeermechanisme - Messing
Drukknop - Acetaal (POM)
Vernikkeling - Glanzend (BS 4758)

PI-ANGEL-FEMALE-DUT
Gepubliceerd in 06/2019

www.gripple.com

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com