

## VOORDELEN

- **Compatibel** – speciaal ontworpen voor gebruik met Zumtobel TECTON/Ridi LINIA/Trilux E-Line Next Flex-verlichtingsrail
- **Snel** – eenvoudig vast te klikken
- **Afstelbaar** – ergonomische ontgrendelingsknop voor een snelle en eenvoudige afstelling
- **Convenient** – geleverd als gebruiksklare ophangkit, met UT-1-clip reeds bevestigd aan Angel-behuizing
- **Esthetisch** – eigentijds ontwerp past bij gehele ophanging. Werkt met 1,5 mm staaldraad om de ophanging zo discreet mogelijk te maken



1.

2.

3. Afstellen\*

4.

\*Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

Afmeting	A	B	C
mm	44	30	54

Voor meer info over beschikbare  
eindbevestigingen, neem contact met ons op of  
surf naar **www.gripple.com**

**Werkbelasting:**

Max. belasting van dit product bij verticale ophanging = 15 kg

**Veiligheidsfactor:** 5:1

**Materiaal:**

**Behuizing** - Zinkaluminium (EN 12844 ZP2)

**Rolwiel** - Messing (BSEN 12164)

**Veer** - Acetaal (POM)

**Afwerking** - Glanzende nikkellaag (BS 4758)

**Clip** - Roestvast staal

**Schroef** - Staal met zinklaag