

- **Betrouwbaar** – Verhindert dat kabelgoot omhoog komt of wegglijdt
- **Veelzijdig** – Twee maten beschikbaar passend op 2 en 3 mm dik staal
- **Gemakkelijk** – Gereedschapsvrij, push-fit installatie
- **Snel** – montage met twee in elkaar schuivende en passende delen levert bij installatie tijdsbesparing op in vergelijking met traditionele methodes



1. Lifting the tray into position.

2. Aligning the tray with the wall and marking the mounting holes.

3. Drilling holes and inserting wall anchors.

4. Securing the tray with screws.

The technical drawings illustrate the dimensions of the G-Track LED light fixture:

- A**: Diameter of the circular mounting plate.
- B**: Thickness of the circular mounting plate.
- C**: Total height of the fixture from the base of the mounting plate to the top of the luminaire body.

Te gebruiken met de Fast Trak, Universal Bracket, G-Beugels 100 en 200

Te gebruiken met de G-Beugels 300 en 400

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website **[www.gripple.com](http://www.gripple.com)**

**Maximale werkbelasting:**  
Geen drager.

**Materiaal:**  
Copolymeer acetaal (POM C) (ERCACETAL C)

**Kleur:**  
Grijs - 2 mm staaldikte  
Zwart - 3 mm staaldikte