

Accessoire

De draadanker is gemaakt van roestvast staal met een hoge trekkracht. Ideaal voor de bevestiging in beton van Nr 1 en Nr 2 ophangsystemen.

VOORDELEN

- Geschikt voor ongescheurd beton, en natuursteen
- Roestvast staal, ideaal voor allerlei werkomgevingen
- Geveugeld uiteinde ter preventie van het losraken van de anker
- Voor een gemakkelijke en snelle installatie gebruikt u onze Indrijver voor Draadanker om de anker op zijn plaats te houden tijdens de installatie
- De maximale werkbelasting is afhankelijk van het soort en de kwaliteit van het beton



INSTALLATIE & AFSTELLING

1.

Boor een gat met een diameter van 8 mm en een diepte van minimaal 30 mm

2.

Plaats de draadanker in de indrijver

3.

Gebruik een hamer voor installatie, dankzij de indrijver zult u de juist benodigde diepte hebben voor de anker

4.

Bevestig de Gripple met kabel aan de anker

PRODUCT SPECIFICATIES

A

Indrijver voor draadanker

Afmetingen	(mm)
A	13
B	50
C	9

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Maximale werkbelasting tot 45 kg

Materiaal:

Roestvast staal 302s26

WARNING: Er zijn veel verschillende types beton, elk type heeft hiervoor verschillende verankeringswaarden. Vooraf de installatie zal de installateur moeten nagaan of het beton voldoet aan de benodigheden voor het juist installeren van de anker.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

1. Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.
2. Niet te gebruiken in zwembaden, zee, kust of corrosieve omgevingen.
3. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen tijdens uitgevoerde testen in laboratoria, bij verschillende omstandigheden en onder toezicht van experts. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens naar gelang de omstandigheden ter plaatse, waarbij rekening dient te worden gehouden met het doel van het gebruik van de betreffende producten.
4. Gripple kan aanbevelingen doen maar, gezien de aard van de Gripple producten, de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
5. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.