Beton- en houtschroef

Accessoire

Het originele bevestigingssysteem dat zelfborend is in zowel beton als hout.

VOORDELEN

- Snelle installatie, boren, schroeven, klaar.
- Vervangt ankers en pluggen, ondanks kleine boordiameter kan men zwaardere lasten ophangen
- Geen pluggen vereist
- Kan kort bij plafond gemonteerd worden
- Kruiskopschroef en zeskantschroef met gleuf geven flexibiliteit in montage
- Corrosiebestendig
- Brandbestendig

GRIPVCBBP2

GRIPVCBB GRIPVCBBP2L

INSTALLATIE & AFSTELLING

1.



Stap 1 - Boor gatdiepte van minimum 45 mm

2.



Stap 2 - Plaats de eindafwerking voor het boorgat

3.



Stap 3 - Schroef de eindbeves-tiging in het beton

SPECIFICATIES

GRIPVCBB GRIPVCBBP2 GRIPVCBBP2L



Maximale werkbelasting:
Afhankelijk van de kwaliteit van de betonplaat

Materiaal:
Hoog koolstofstaal

Artikelnummer	L (mm)	Ø (mm)	SW	Boordiepte (mm)	Ø Boring (mm)	Max belasting C 20/25	Max belasting C 25/30	Max belasting C 30/37
GRIPVCBB	32	6	6,5 HEX	38	5	105	114	135
GRIPVCBBP2	32	5	P2	38	4	75	78	90
GRIPVCBBP2L	40	5	P2	45	4	-	100	-

De maximale belasting is uitgedrukt in KG met een veiligheidsfactor van 5:1.

TECHNISCHE INFORMATIE

1. Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.
2. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen tijdens uitgevoerde testen in laboratoriums, bij verschillende omstandigheden en onder toezicht van experts. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens naar gelang de omstandigheden ter plaatse, waarbij rekening dient te worden gehouden met het doel van het gebruik van de betreffende producten.
3. Gripple kan aanbevelingen doen maar, gezien de aard van de Gripple producten, de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
4. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.

PI-CWS-DUT
Gepubliceerd in 09/2023

www.gripple.com

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com