


## VOORDELEN


- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Minder werk op hoogte** – voorgemonteerd op montagerail met veiligheidsclip of schuifmoer
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Veelzijdig** – grote keuze van eindafwerkingen voor bevestiging en ophanging van alle mogelijke elementen
- **Sterk** – tot 250 kg werkbelasting, met veiligheidscoëfficiënt 5:1




## 1




2





3



4



Meerdere lagen.



Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van Gripple)

[illegible]

|       |          |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
| Nr. 2 | Afmeting | A  | B  | C  |
|       | mm       | 55 | 17 | 20 |

|       |          |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
| Nr. 3 | Afmeting | A  | B  | C  |
|       | mm       | 73 | 17 | 22 |

|       |          |     |    |    |
|-------|----------|-----|----|----|
| Nr. 4 | Afmeting | A   | B  | C  |
|       | mm       | 115 | 22 | 30 |

Neem voor meer informatie contact met ons op  
of surf naar onze website **[www.gripple.com](http://www.gripple.com)**

**Maximale werkbelasting:**

Nr. 2 - 55 kg @ 5:1

Nr. 3 - 110 kg @ 5:1

Nr. 4 - 250 kg @ 5:1

**Materiaal:**

**Omhuusel** – Zamak type ZA2

**Geleider** – Acetaalcopolymeer

**Vergrendelingswig** – Gecomprimeerd hard staal, minimum Rockwell 56C

**Knop** – Acetaalcopolymeer

**Afsluitkop** – PP (Polypropyleen)

**Clip** – PP (Polypropyleen)