YT-Leidingen

Een gebruiksklaar, snel en eenvoudig systeem voor de ophanging van 2 buizen van het type Ø 17 mm tot Ø 89 mm.

VOORDELEN

- Eén enkel ophangpunt, 50% minder boren
- Vervangt rails, consoles, draadstangen en andere ijzerwaren
- De tussenplaat heeft een standaard lengte van 200 mm en is op aanvraag ook beschikbaar in 100 of 150 mm
- Gebruiksklaar, te monteren zonder snijgereedschap
- Vraagt weinig opslagruimte
- Maximale belasting tot 90 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1
- Ideaal om te gebruiken in combinatie met de Universele Tijdbesparende Leidingbeugel



INSTALLATIE & AFSTELLING

1.



2.



3.



PRODUCTSPECIFICATIES





Dimensie A moet worden opgegeven.

BESCHIKBARE KABELKLEMMEN



Neem voor meer informatie contact op of ga naar **www.gripple.com**

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
Nr. 2 – 45 kg @ 5:1 veiligheidscoëfficient
Nr. 3 – 90 kg @ 5:1 veiligheidscoëfficient

Materiaal:
Kabel – Gegalvaniseerd staal (EN12385)
Krimpring – Aluminium
Draadeind M8 – Gegalvaniseerd staal
naamplaat – Gegalvaniseerd staal

Gecertificeerd door:
Lloyds gecertificeerd

PI-Y-PIPE-DUT
Gepubliceerd in 06/2019

www.gripple.com

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com