



Grothe - 94506



McGuard DE PB Witte kunststoffen inbouw bewegingssensor, incl. aansluitdoos

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelcode | 94506 |
| GTIN | 4011459945060 |
| ETIM | EC000133 - Bewegingsmelder volledig |
| Merk | Grothe |
| Brutogewicht (kg) | 0.3 |
| Nettogewicht (kg) | 0.3 |

| | |
|---|------|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | yes |
| Aanspreekhelderheid (maximum) (lx) | 1000 |
| Aanspreekhelderheid (minimum) (lx) | 5 |





| | |
|--|-----------|
| Aanspreekbaarheid instelbaar | yes |
| Alarmfunctie | yes |
| Bediening op afstand | yes |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| C-Belasting | yes |
| Constantlichtregeling | yes |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 8 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | yes |
| Geschikt voor draadloos | yes |
| HVAC-aansturing | yes |
| Kleur | Wit |
| Koppelbaar aan netwerk | yes |
| Materiaal | Kunststof |
| Max. nalooptijd (m) | 20 |
| Max. schakelvermogen (VA) | 2000 |
| Maxi. reikwijdte frontaal (m) | 8 |
| Maxi. reikwijdte zijwaarts (m) | 4 |
| Met afstandsbediening | yes |
| Met DALI-interface | yes |
| Min. nalooptijd (s) | 30 |





| | |
|---|-------------------|
| Montagewijze | Inbouw |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Onderkruipbeveiliging | yes |
| Optimale montagehoogte (m) | 2.4 |
| Overbruggingsschakelaar | yes |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°) | 360 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°) | 360 |
| Sensortype, opnemertype | Passief infrarood |
| Spanningstype | AC |
| Temperatuur (maximum) (°C) | 40 |
| Temperatuur (minimum) (°C) | -20 |
| Trappenhuisbewaking | yes |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Vrije dierzone | yes |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | yes |

