



Grothe - 94520

McGuard HF EB Witte kunststoffen inbouw bewegingssensor, 230V AC, IP 40

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelcode | 94520 |
| GTIN | 4011459945206 |
| ETIM | EC000133 - Bewegingsmelder volledig |
| Merk | Grothe |
| Brutogewicht (kg) | 0.3 |
| Nettogewicht (kg) | 0.3 |

| | |
|---|------|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | yes |
| Aanspreekhelderheid (maximum) (lx) | 2000 |
| Aanspreekhelderheid (minimum) (lx) | 5 |





| | |
|--|-----------|
| Aanspreekhelderheid instelbaar | yes |
| Alarmfunctie | yes |
| Bediening op afstand | yes |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| C-Belasting | yes |
| Constantlichtregeling | yes |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 10 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | yes |
| Frequentie (maximum) (MHz) | 5800 |
| Frequentie (minimum) (MHz) | 5800 |
| Geschikt voor draadloos | yes |
| HVAC-aansturing | yes |
| Kleur | Wit |
| Koppelbaar aan netwerk | yes |
| Materiaal | Kunststof |
| Max. nalooptijd (m) | 20 |
| Max. schakelvermogen (VA) | 1000 |
| Maxi. reikwijdte frontaal (m) | 8 |
| Maxi. reikwijdte zijwaarts (m) | 5 |





| | |
|---|-----------------|
| Met afstandsbediening | yes |
| Met DALI-interface | yes |
| Min. nalooptijd (s) | 30 |
| Montagewijze | Overig |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Onderkruipbeveiliging | yes |
| Optimale montagehoogte (m) | 2.4 |
| Overbruggingschakelaar | yes |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°) | 180 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°) | 180 |
| Sensortype, opnemertype | Hoogfrequent |
| Spanningstype | AC |
| Trappenhuisbewaking | yes |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Vrije dierzone | yes |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | yes |

