



EMS001B



Trappenhuisaut. 1-voudige tijdstelling quickconnect

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U _e | 230 - 230 V |
|----------------------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Type connector/stekker | Quickconnect, Draadaansluiting |
|------------------------|--------------------------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Verlichting

| | |
|---|---------|
| Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 1000 VA |
| Maximale belasting TL-lamp | 3600 VA |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 2.5 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 2.5 mm ² |

Instellingen

| | |
|----------------|---------------|
| Tijdvertraging | 30 S - 10 Min |
|----------------|---------------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 64 mm |