



EZL100



## Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

#### Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

#### Uitrusting

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal NO contacten	1
Uitschakelvertraging	Nee
Inschakelvertraging	Nee

#### Instellingen

Tijdvertraging	10 Min - 180 Min
----------------	------------------

#### Spanning

Stuurspanning voor 50 Hz	230 - 230 V
Stuurspanning voor 60 Hz	230 - 230 V
Type voeding	AC