



EZM100



## Tijdrelais multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

#### Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

#### Uitrusting

Aantal verbreekcontacten	1
Aantal NO contacten	1
Uitschakelvertraging	Ja
Inschakelvertraging	Ja

#### Instellingen

Tijdvertraging	5 ms - 100 h
----------------	--------------

#### Spanning

Stuurspanning voor 50 Hz	12 - 240 V
Stuurspanning voor 60 Hz	12 - 240 V
Stuurspanning Us voor DC	12 - 240 V
Type voeding	AC/DC