



FL52SP

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 600 x 300mm, polyester, UV protégé

Technische Merkmale

Architecture

Mode de fixation	Montage mural
------------------	---------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	oui
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	20 mm
Type de fermeture de la porte	Fermeture à 3 points carré 8mm
Cadenassable	oui
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	spécial

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	235 mm
Hauteur produit installé	850 mm
Largeur produit installé	600 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-