



FR31S

**Verdeler, Univers IP55, klasse II, 500x300x275 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 500 mm  |
| Breedte       | 300 mm  |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

**Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

**Uitrusting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |
| Aantal rijen                | 3 |

**Installatie, montage**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

**Materiaal**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |
| Afwerking oppervlakte  | Mat           |

**Deksel, deur**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 1   |
| Deuris transparant | Nee |

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|