



FR92S

Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x275

Technische Merkmale

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

Protection contre les surtensions non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm

Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour demi-barillet DIN

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière tôle d'acier

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm

Profondeur interne 275 mm

Hauteur produit installé 1400 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	9
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	oui

Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	non
Préservation de la fonction	-