



GD106E

Miniverdeler 6 modules

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 50 A |
|-----------------|------|

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

Funcities

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buisinvoeren | Ja |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 180 mm |
| Breedte | 146 mm |
| Diepte | 82 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 6 |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-----|
| Aantal sloten | 0 |
| Deuris transparant | Nee |

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
|-----------|-----------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Helderwit |
| Veiligheid | |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
| Type slot | Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |