


HAE412



## Lastscheider 4-polig 125 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B	125 A
Nominaal kortsluitvermogen I <sub>cm</sub> bij 415 V AC volgens IEC60947-3	7 kA
Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC60947	4 kA
Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> IEC60947	4 kA

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	70 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	70 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale spanning U <sub>e</sub>	380 - 415 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	4,60 W
Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	18,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	56000 W

#### Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Architectuur

Pooltype	4P
----------	----

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Functies

Is omkeerschakelaar	Nee
---------------------	-----

Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
-----------------------------------	-----

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
--------------------------------	----

Uitvoering als onderhouds/werkingsschakelaar	Ja
--	----

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
--------------------------------------	----

Uitvoering als lastscheider	Ja
-----------------------------	----

#### Capaciteit

Aantal modulen	7,71
----------------	------

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	4 - 4,4 NM
-------------------------	------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Afmetingen

Hoogte	84 mm
--------	-------

Breedte	135 mm
---------	--------

Diepte	132 mm
--------	--------