



HCE801H

## Vermogensschakelaar h3, 4P 800 A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 240 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	2x 240 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Uitrusting

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

#### Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	49,60 W
Totaal vermogensverlies onder IN	148,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------