



HEF980H

## Hoofdautoomaat h1600 3P 70kA 1250A LSI

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2	100 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2	100 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-2	70 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-2	60 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-2	9 kA

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel
Apparaattype	Vaste inbouw

#### Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

#### Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
AT_MagneticProtectionKnobSetting	2,5, 5, 10
AT_RangeMagneticAdjustment	7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1

#### Instellingen

Instelbereik kortvertraagde kortsluiting	0 - 0 A
--	---------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	65 - 65 Nm
Montage/aansluitpositie	Vooraan

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V

Nominale spanning Ue	220 - 690 V
----------------------	-------------

## Functies

Afschakelaar	LSI
--------------	-----

## Belangrijkste elektrische eigenschappen

Afschakeltijd magnetische beveiliging	100 - 200 ms
---------------------------------------	--------------

## Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	187,50 W
----------------------------------	----------

Vermogensverlies per pool bij In	62,50 W
----------------------------------	---------

## Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
--	------

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
--	------

## Uitrusting

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
--	---

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
--	---

Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
--------------------------------------	---

## Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

## Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

## Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	3x 240 mm <sup>2</sup>
----------------------------	------------------------

Doorsnede stijve geleider	3x 240 mm <sup>2</sup>
---------------------------	------------------------

Type connector/stekker	Klem
------------------------	------

## Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

## Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

## Stroomvoorziening

Positie voeding	Bidirectioneel
-----------------	----------------