



HI405R

## Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 690 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	100 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	2,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	100 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	65000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	9,30 W

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	116 mm
Breedte	97 mm
Diepte	215 mm

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-20 - 70 °C

#### **Aansluiting**

---

Doorsnede stijve geleider

4 - 50 mm<sup>2</sup>