

MWS306A

Automaat 3kA - C - 3P - 10A - 3MOD. - quickconnect

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 6 A |
|-----------------|-----|

Architectuur

| | |
|----------|----|
| Pooltype | 3P |
| Curve | C |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|--|------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC60898-1 | 3 kA |
|--|------|

Spanning

| | |
|---|-------------|
| Nominale spanning U _e | 230 - 400 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning U _i | 500 V |
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 4000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Aansluiting

| | |
|---|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading | 1 - 35 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading | 1 - 35 mm ² |
| Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele bedrading | 1,5 - 4,0 mm ² |
| Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve geleiders | 1,5 - 4,0 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 2,80 - 2,80 NM |
| 360° montagepositie mogelijk | Ja |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|--------------------|
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
| Stroombegrenzingsklasse I ² t | 3 |
| Vochtbestendigheid | Voor alle klimaten |
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3,80 W |
|----------------------------------|--------|

Connectiviteit

| | |
|--|----------------|
| Type connector/stekker | Quickconnect |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83,40 mm |
| Breedte | 52,50 mm |
| Diepte | 70 mm |