



MZ522N

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars MMxxxN-serie

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 1 A |
|-----------------|-----|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 0 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Soort contact | 1 maak |
| Doorsnede soepele geleider | 2.5 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 2.5 mm ² |

Spanning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
| Type voeding | AC |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 40 - 60 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -25 - 80 °C |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 100000 |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,01 W |
|----------------------------------|--------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 9 mm |
| Diepte | 68 mm |

Uitrusting

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal wisselcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

Veiligheid

