




SK603



## Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale spanning Ue	400 - 400 V

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Architectuur

Pooltype	3P+N
----------	------

#### Uitrusting

