



SNS316

Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Diepte | 66 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7044 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Opklikbare montage |
|---------------|--------------------|

Uitrusting

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Ja |
| Met signaallamp | Ja |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

