




TRB302B



## Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Bussysteem	RF
------------	----

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Elektrische Stroom

Aantal ingangen	2
-----------------	---

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	0
----------------------------------	---

#### Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Type voeding	AC