



TRC301B



KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem	RF
------------	----

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	0
----------------------------------	---

Verlichting

LEDbesturing	Ja
--------------	----

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-kleur	9010

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP31
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
-----------------	---------

