



TRC321B



## KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Bussysteem	RF
------------	----

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

#### Elektrische Stroom

Aantal ingangen	1
-----------------	---

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	0
----------------------------------	---

#### Verlichting

LEDbesturing	Ja
--------------	----

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

#### Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC