



TU402



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|----------------------|---------------|
| Frequentieoverdracht | 868 - 868 MHz |
|----------------------|---------------|

Spanning

| | |
|------------------|---------|
| Bedrijfsspanning | 6 - 6 V |
|------------------|---------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--------|
| Radioprotocol | KNX-RF |
| Ontvanger categorie | 2 |

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP50 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 45 °C |
|---------------------|-------------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 46,5 mm |
| Diepte | 15,80 mm |

Uitrusting

| | |
|--------------|----|
| Met batterij | Ja |
|--------------|----|

Batterij

| | |
|---------------------|--------|
| Batterij levensduur | 5 jaar |
|---------------------|--------|

Teksten

| | |
|---------|---|
| Functie | Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|---|