



TXA306



KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	6
-----------------	---

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve module van 17,5 mm	8
---------------------------------	---

Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	24 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC/DC