



TXA310



KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	10
-----------------	----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm	8
----------------------------------	---

Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC