



TYAS664D



## KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Webserver                         | Nee |
| Aantal kanalen                    | 4   |
| Max. aantal toestellen per kanaal | 24  |

#### Spanning

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning    | 230 - 240 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V   |
| Type voeding        | AC          |

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Bediening en signalisatie

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

#### Afmetingen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Breedte                 | 44 mm |
| Diepte                  | 43 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 6     |