



VE412PN

**Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	48
----------------	----

**Functies**

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	677 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

<b>Materiaal</b>	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Ja
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C