



WNA100

## cubyko stopcontact 2P+A samenstelbaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat, Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja

Met signaallamp

Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

#### Capaciteit

Aantal modules

2

#### Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Zonder scheidingsschot

#### Deksel, deur

Type deur

Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Gerelateerde Series

cubyko