



WNA104

cubyko Socket 2P+E with label holder composable grey IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat, Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja

Met signaallamp

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Ja

Capaciteit

Aantal modules

2

Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Zonder scheidingschot

Deksel, deur

Type deur

Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Gerelateerde Series

cubyko