



WXF160T

Prise de courant Schuko gallery 2P+T titane

Technische Merkmale

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

Matières

Décor	titane
Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur	40,25 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent	non
-------------------------------------	-----

Standards

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
------------------------	-------------

Identification

Série	gallery
-------	---------

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------
