



WXF423B50

## Technische eigenschappen

### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Hoogte	42,50 mm
Breedte	135 mm

### Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage, Opklikbare montage
---------------	----------------------------------

### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modulen

6

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk

Deur

Complete behuizing

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Easybloc leeg, gallery