



WXF423R

## Drievooudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Hoogte	42,50 mm
Breedte	135 mm

#### Materiaal

Kleur	Rood
RAL-kleur	3020
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage, Opklikbare montage
---------------	----------------------------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modulen	6
----------------	---

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Easybloc leeg, gallery