



WXF436N

Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------------|
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-kleur | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Zijdemat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Identificatie

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Samenstelling | Mechanisme met bovenbehuizing |
|---------------|-------------------------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte | 52 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Teksten

| | |
|--------------|------------------------------|
| Verlichting | Te verlichten met status led |
| Schakelmodus | 2-polig uit |