



XEV601C



## witty.park laadstation, RFID, TCP/IP 11-22kW, 2 x M3T2S voor 2 voertuigen

### Technische eigenschappen

#### Vermogen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermogen per laadpunt | 22 kW      |
| Aansluitvermogen      | 44 - 44 kW |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Stroomvoorziening

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal fases voor voeding | 3 |
|---------------------------|---|

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

#### Connectiviteit

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 2 |
|---------------------|---|

#### Funcities

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Met loadmanagement | Nee |
|--------------------|-----|

#### Uitrusting

|  |     |
|--|-----|
| Aantal stopcontacten                   | 2   |
| Met beveiligingsschakelaar             | Nee |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja  |

#### Aansluiting

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Type connector/stekker | Type 2;Type 2 |
|------------------------|---------------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 760 mm |
| Breedte | 355 mm |
| Lengte  | 765 mm |
| Diepte  | 202 mm |

#### Installatie, montage

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
|---------------|-------------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP54 |
| Slagvastheid IK      | IK10 |