


CAIMAN VERSA

- Waterdicht, corrosiebestendig lineair armatuur.
 - UV-bestendige polycarbonaat diffuser.
 - 3000K, 4000K of 5700K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
 - Multi-power : 18 of 37W (AC4) en 28 of 56W (AC5) naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
 - Niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
 - Kabelingangen aan de achterkant en zijkanten van de armatuur.
 - Inclusief schuifbare bevestigingsclips, ophangbeugels en kabelwartels.
 - Optionele Versabox-kits met snelkoppeling : noodverlichting, hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van detectorparameters.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
NIET DIMBAAR								
AC4N	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5N	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500
DALI DIMBAAR								
AC4D	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5D	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING

ACKITSELFEM

VERSABOX ZELFTEST-NOODVERLICHTINGSSET



ACKITMWS

VERSABOX HOOGFREQUENTIE DETECTOR KIT



ACREMOTEMWS

AFSTANDBEDIENING VOOR HF-DETECTOR



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.