


AL1015 RX

- Richtbare ronde inbouw-downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel dimbare omvormer CD112 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|------------|---------------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO108WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm |
| DO108WW21 | NICKEL SATIJN | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm |
| AL1015WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm |
| DO108NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm |
| DO108NW21 | NICKEL SATIJN | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm |
| DO108NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm |



MAT ZWART



NICKEL SATIJN



MAT WIT

| VOEDING | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|---------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD112 | 9,5-19W | AC 230V | DC 350mA | 1 | 1 | 75°C | 50°C |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (95mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1

RG1.

650°

Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.

**350
mA**

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

5

5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com