


# AL1014 RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD116 afzonderlijk te bestellen.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DO16005	MAT ZWART	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16025	ALUMINIUM	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16030	MAT WIT	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16039	TITAAN	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16105	MAT ZWART	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO16125	ALUMINIUM	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO16130	MAT WIT	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO30225	ALUMINIUM	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30230	MAT WIT	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30238	GEANODISEERD ANTRAC.	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30325	ALUMINIUM	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°
DO30330	MAT WIT	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°
DO30338	GEANODISEERD ANTRAC.	GEHOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°



MAT ZWART



ALUMINIUM



MAT WIT



TITAAN



GEANODISEERD ANTRAC.

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120MM	178



TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING				L (mm)
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120MM				178
VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciën



Driver vervangbaar door elektriciën

