


AL3012 RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD116 afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO17105	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm
DO17130	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm
DO17144	MAT WIT - GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm
DO17145	MAT WIT - ROOD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



MAT WIT - GOUD



MAT WIT - ROOD

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.





Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



Dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com